



PowerMOVE Mini touch&move 3.1

Gurtbügel

4- Punkt kippbarer Gurtbügel
2- Punkt Gurtbügel

Optional

Digitalwaage

Maximales Hebegewicht 150 kg

Sicher und komfortabel für Patient und Pflegekraft

Kompakter Säulenlift mit kleinem Wendekreis und touch&move Fahrerunterstützung

Der PowerMOVE Mini ist ein passiver Lifter zum sicheren und komfortablen Transport von Patienten. Der Mast ermöglicht eine translationale Bewegung des Hebearms. Der Patient wird, unabhängig von der Höhe, immer in gleichem Abstand zum Mast angehoben und kann somit sehr präzise positioniert werden. Der PowerMOVE Mini ist sehr kompakt, dank seines kurzen Hebearms und Beinen. Dies macht den Lifter äußerst wendig - ideal für kleine Räume.

Die touch&move Fahrerunterstützung erleichtert die Arbeit mit dem Lift und reduziert die körperliche Belastung für die Pflegekraft. Ein sanfter Druck auf den Schiebegriff genügt, um das zusätzliche Rad unter dem Lift zu aktivieren. Dies erleichtert das In-Bewegung-Setzen des Lifts und das Manövrieren in kleinen Räumen. touch&move ist eine intelligente Lösung zur Verringerung körperlicher Anstrengungen und minimiert das Risiko körperlicher Beschwerden.

Die Breite der elektrisch verstellbaren Beine lässt sich leise anpassen. Der PowerMOVE Mini verfügt über einen 4 - Punkt - elektrisch kippbaren Gurtbügel mit flexiblen Abständen. Geeignet für eine Vielzahl von Tragetüchern mit Clips. Der PowerMOVE Mini kann auch mit einem 2 - Punkt - Spreizbügel für Tragetücher mit Schlaufen ausgestattet werden und ist optional mit einer integrierten Wiegeeinheit erhältlich, um Patienten regelmäßig und einfach zu wiegen.



Intuitiv ◀(●)▶ touch&move Fahrerunterstützung

Spezifikationen

Höchste Position des Hebearms	207 cm	Maximale Gesamthöhe	212 cm
Niedrigste Position des Hebearms	78 cm	Maximale Breite	95 cm
Beinhöhe	11,5 cm	Innere Breite bei maximaler Spreizung	80 cm
Freiraum unter den Beinen	6 cm	Minimale Breite	70 cm
Reichweite des Hebearms (oben)	47cm	Innere Breite bei minimaler Spreizung	60 cm
Reichweite des Hebearms (unten)	51,5 cm	Maximaler Wendekreis	143 cm
Gesamtlänge	118,5 cm	Gesamtgewicht	104 kg
Höhe des Schiebegriffs	120 cm	Dauer der vollständigen Hebebewegung	45 Sek.
Minimale Gesamthöhe	188 cm	Maximales Hebegewicht	150 kg